



## EINFACH GENIAL EINFACH:

Mit der Bodenplatte kann sogar gleich das passende Schild mitbefestigt werden = ein Fundament gespart



Mit Ferradix® können natürlich auch andere Ladesäulen inkl. Schutzpoller befestigt werden.

Zufriedene Kunden berichten:

*„Trotz schwieriger Bodenverhältnisse und hohem Termindruck haben wir die Ladesäulen und den Anfahr-schutz betonfrei und fristgerecht montieren können.“*

*Ein Verankerungs-System, das wir gerne weiter verwenden werden und anderen empfehlen können!“*

Dennis Ganaus,  
Bereichsleitung Energieeffizienz  
R.I.E.MPP Industrieservice Elektrotechnik GmbH

Jetzt  
kostenlose  
Vorführung  
sichern!

Ihr Ansprechpartner in Wendlingen a. N.  
Ralph Burgold (Verkaufsleiter)  
ralph.burgold@straeb.de  
T + 49 (0) 7024 9410 - 30

Ihr Ansprechpartner vor Ort:

[www.ferradix.de](http://www.ferradix.de)

NEU!



**FERRADIX**®  
Natürlich CO<sub>2</sub> sparen.

## UNIVERSAL WALLBOXSÄULEN VON SPREAD-STOP – PASSEND FÜR JEDE WALLBOX

Mit Ferradix® E-Kit in weniger als 30 Minuten montieren.



Säule in  
nur 30 Min.  
montiert.  
☞ dann nur noch  
Wallbox  
anschließen.

KBD

PRODUKT  
DES JAHRES

2021

## E-LADESÄULEN BETONFREI VERANKERN

In nur 30 Minuten in Naturböden und Asphalt.  
Endlich keine aufwändige Erdarbeiten mehr!  
100% rückbaubar!



Die betonfreie Montage spart Zeit und Geld, ist umweltfreundlich und versiegelt keine Flächen.  
„Weniger Beton = weniger CO2“

## SO EINFACH GEHTS:



1. Mit Bodenplatte gewünschten Standort festlegen.



2. Ferradix neben dem Stromkabel eintreiben – Auf Kabel achten!



3. Kabel durch Bodenplatte führen und Bodenplatte daneben auf Ferradix festschrauben



4. Edelstahlsäule aufsetzen (Kabel innenliegend)



5. Säule festschrauben (ggf. Sicherheitsschrauben)



6. Kopfteil mit universal-Adapterplatte anschrauben. Funktioniert Dank Universal-Adapterplatte mit **allen** Wallboxen.



7. Wallbox anschließen – fertig!

Wir vermitteln  
bundesweit  
Montagepartner  
T. 07024-941030